

## Technisches Merkblatt

### ABRUZZO Tiefgrund

#### Pflanzenkasein Haftgrund

Artikel Nummer: 03013/03014/03015

#### Verwendungszweck:

Als Grundierung vor Auftrag von allen Casa NATURA Lehmputzen, Streichputzen und Wandfarben. Diese Grundierung ist für den Innenbereich zugelassen. Sie ist auf allen mineralischen Untergründen, wie Lehm-, Kalk-, Kalkzement-, Kalkgips- und Zementputzen einsetzbar. Aber auch kunststoffhaltige Putze und Anstriche wie Dispersions- und Silikatfarben oder Gipskarton- und Gipsfaserplatten sind möglich. Geeignet nur für saugende Untergründe.

#### Eigenschaften:

Casa NATURA ABRUZZO TIEFGRUND wird mit Wasser angerührt, ist atmungsaktiv, trocknet schnell, und lässt sich einfach verarbeiten. Diese ökologische Grundierung ist geeignet, um sandende oder kreibende Putze und Anstriche zu festigen und das Saugverhalten von Untergründen zu vermindern bzw. auszugleichen. Die wässrige Lösung trocknet transparent auf. Es sind keinerlei Konservierungsstoffe oder organische Lösemittel enthalten.

#### Zusammensetzung:

Pflanzenkasein, Kalkhydrat, Xanthan, Zellulose

#### Verpackung:

100 g Beutel  
200 g Beutel  
500 g Beutel

#### Ergiebigkeit:

je nach Saugfähigkeit des Untergrundes ca. 30 qm / 100g

#### Verarbeitung:

ABRUZZO TIEFGRUND im Verhältnis 1 : 50 in Wasser ansetzen:

Dazu 100 g ABRUZZO TIEFGRUND in 2 Liter sauberes, kaltes Wasser mit Bohrmaschinenuirl gründlich einrühren. Unbedingt 30 Minuten reifen lassen, damit das Pflanzenprotein zu einem Kleber aufgeschlossen wird. Danach nochmals mit 3 Liter Wasser verdünnen und gut untermischen.

ABRUZZO TIEFGRUND ist jetzt verarbeitungsfertig. Gegebenenfalls kann die Wassermenge um bis zu 10 % erhöht werden. Die Grundierung enthält keine Konservierungsmittel – deshalb nur so viel anrühren, wie am selben Tag verbraucht wird.

Bei der 200 g Packung mit doppelter Wassermenge anrühren. (insgesamt 10 Liter)

Bei der 500 g Packung mit 5-facher Wassermenge anrühren (insgesamt 25 Liter)

Alle Untergründe müssen fettfrei und trocken sein. Bei Gefahr von durchschlagenden Stoffen aus dem Untergrund (z.B. Gipskartonflächen, die dem Licht ausgesetzt waren) vorher isolieren. Tapetenleim und Leimfarbe gründlich abwaschen, lose Teile entfernen und kreibende oder sandende Oberflächen vor dem Auftrag abkehren. Die Grundierung wird in einem Arbeitsgang mit einer Streichbürste aufgetragen. Bei extrem saugenden Flächen, zweimal streichen. Oberflächen, die keine weitere Beschichtung erhalten, sollten immer von unten nach oben gestrichen werden. Damit vermeidet man Läufer und Fleckigkeit. Obwohl die Trocknung nach kurzer Zeit abgeschlossen ist, sollte eine nachfolgende Beschichtung frühestens nach 8 Stunden erfolgen. Verarbeitung und Trocknung nicht unter 7°C.

**Kennzeichnung:**

EU Grenzwert: (Kat h/Wb) 50g/l(2007) / 30g/l(2010) Dieses Produkt enthält max.0g/l VOC

**Gefahrenhinweise:**

**XI, reizend**

Produkt enthält Calciumhydroxid

R38 Reizt die Haut

R41 Gefahr ernster Augenschäden

**Sicherheitsratschläge:**

S2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen

S24/25 Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden

S26 Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser spülen und Arzt konsultieren

S37/39 Geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille tragen

S46 bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen

**Hinweise:**

Immer eine Probefläche von mindestens zwei Quadratmeter anlegen, um das Haftverhalten zu prüfen. Die Probefläche muss gut durchgetrocknet sein, dann kann eine definitive Beurteilung auf Haftung und Rissverhalten erfolgen.

Lagerung kühl und frostfrei bei sorgfältig geschlossenem Deckel.

Arbeitsraum gut belüften. Material für Kinder unerreikbaar aufbewahren.

Entsorgung: Material auf den Kompost oder über den Hausmüll/Bauschutt entsorgen.

Die Angaben und Hinweise des technischen Datenblattes sind verbindlich. Sie ersetzen aber nicht vom Anwender vorzunehmende Prüfung auf Eignung von Produkt und Untergrund. Mit Erscheinen dieses Datenblattes verlieren alle bisherigen Angaben ihre Gültigkeit.

Vers. 12-11

Casa NATURA ®

Alte Balinger Straße 34

72336 Balingen - Endingen

Tel: 07433 - 381 147

Fax: 07433 - 348 27

Internet: [www.casanatura24.de](http://www.casanatura24.de)

Email: [mail@casanatura24.de](mailto:mail@casanatura24.de)